



Spezifikationen

Artikelnummer	HTW-TMG-001
Leistung	
OS	eingebettetes Linux
Speicherplatz	8 GB DDR3 + 16 GB EMMC
Bildschirm	
Anzeigebildschirm	8-Zoll-LCD-Bildschirm; Auflösung 1280 x 800; Kontrast 500 : 1
Helligkeit	500 Lux
Steuerschnittstelle	I ² C
Temperaturmessung	
Temperaturmessbereich	0~50 °C
Genauigkeit	± 0,3 °C
Messentfernung	0,3~0,7 m
Gesichtserkennung	
Sensor	2 MP, 1 / 2.7"
Objektiv	2 MP dual-lens, f = 3,97 mm @ F1.6
Objektivfassung	M 12
WDR	120 db
Höhenbereich der Gesichtserkennung	1,2 m–2,2 m (die empfohlene Installationshöhe beträgt 1,45 m)
Gesichtserkennungsentfernung	0,3 m–2 m
Erkennungsmodus	Face 1 : N
Erkennungsdauer	≤ 0,5 s pro Person
Gesichtskapazität	20.000
Erkennungsgenauigkeit	99,7 %
Ergänzungslicht bei schlechten Lichtverhältnissen	
Fülllicht	weiches weißes Licht, IR-Licht
Weißlichtabstand	1–3 m
Intelligente Verknüpfung	
Bildschirmaufwecken	ja
Lichteinstellung	ja
Schnappschuss	ja





Spezifikationen

Audio	
Zwei-Wege-Gespräch	ja (Rauschunterdrückung und Echokompensation)
Audio Input	eingebautes Mikrofon
Audio Output	integrierte Lautsprecher
Schnittstelle	
Netzwerkschnittstelle	10 / 100 Mbps Ethernet-Port
Alarめingänge	2 Kanäle
Alarmausgänge	2 Kanäle (Relaisausgang, Wechselkontakt)
Türschlossausgang	Relaisausgang, Öffner / Schließer, Verzögerungseinstellung unterstützt
Wiegand-Schnittstelle	Wiegand input / output (26 / 34)
RS485	RS485 (Halbduplex)
SD Schnittstelle	1 Micro-SD-Kartensteckplatz, bis zu 128 GB
USB Schnittstelle	1 x USB
Manipulationssichere Schnittstelle	integriert
Beenden-Taste	1
Reset-Taste	1
Sonstiges	
Leistung	12 V @ 1 A
Energieverbrauch	< 12 W
Energieverwaltung	Stand-by Modus, Bildschirmschoner
Gewicht	ca. 1,2 kg
Installation	Wandmontage (individuelle Befestigung auf Anfrage)
Schutz	IP66, Überspannungsschutz und Spannungsübergangsschutz
Zertifikat	CE, FCC
Umweltschutz	entspricht der Richtlinie EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), Richtlinie 94/62/EG und REACH (EG/1907/2006)
Arbeitsumfeld	-20 °C~60 °C, < 95 % (nicht kondensierend)
Maße (mm)	301,8 x 138,6 x 34,2
Lieferumfang	Wandhalterung flach, Netzteil 12V 1A
Optionales Zubehör	Wandbefestigung, 1-fach schwenkbar mit individueller Befestigungsmöglichkeit (auf Anfrage)





Maße

